

dal 1850
Dondi[®]
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

BASTIA UMBRA /Perugia - Italy
Viale Europa 94/102
Tel. +39 075 801 01 98
Fax +39 075 801 03 87
www.dondinet.it
info@dondinet.it

Dondi



EN UNI 10758

Tutte le nostre macchine
sono costruite secondo
le normative previste
nel settore



UNACOMA MEMBER

progetto grafico G. VENTURI



MADE IN ITALY

dal 1850
Dondi[®]
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI



scavafossi rotativi

rotary ditchers

dal 1850
Dondi[®]
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

scavafossi rotativi biruota

double-wheel rotary ditchers



scavafossi rotativi biruota speciali

special double-wheel rotary ditchers



scavafossi rotativi per frutteti e risaie

double rotary ditchers for orchards and rise fields




modello
model

HP
potenza
power

km/h
avanzamento
tractor speed

rpm
giri presa di forza
pto



Kg
peso
weight


modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	cm dimensioni massime lavoro maximum work dimensions				Kg peso weight
DBR.65 R/32	70-75	0,4 / 0,6	540	32°	137	30	85	830
DBR.65 R/32	70-75	0,4 / 0,6	1000	32°	137	30	85	830
DBR.75/32	75-85	0,4 / 0,6	540	32°	154	30	100	970
DBR.75/32	75-85	0,4 / 0,6	1000	32°	154	30	100	970
DBR.95/32	110-140	0,4 / 0,6	1000	32°	190	34	130	1400

modello
model

HP
potenza
power

km/h
avanzamento
tractor speed

rpm
giri presa di forza
pto



Kg
peso
weight


modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	cm dimensioni massime lavoro maximum work dimensions				Kg peso weight
DBR.55A/18°	60-70	0,4 / 0,6	540	18°	70	25	70	650
DBR.65A/18°	70-100	0,4 / 0,6	540	18°	80	30	75	720
DBR.75/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	154	30	100	1300
DBR.95/32°-super	100-140	0,4 / 0,6	1000	32°	190	30	130	1400
DBR.95/23°	110-150	0,4 / 0,6	1000	23°	145	25	140	1380
DBR.25/F70	80-100	0,4 / 0,6	1000	32°	132	70	55	780
DBR.75/42°	100-140	0,4 / 0,6	1000	42°	205	35	95	1380
DBR.55-F80	90-110	0,4 / 0,6	1000	32°	169	80	72	1480

modello
model

HP
potenza
power

km/h
avanzamento
tractor speed

rpm
giri presa di forza
pto



Kg
peso
weight

modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	cm dimensioni massime lavoro maximum work dimensions				Kg peso weight
D45B	55-75	0,8 / 1,2	540	30°	83	20	55	420
D55B-PA	60-80	0,8 / 1,2	540	30°	103	22	70	520
DBR45A-18°	60-70	0,8 / 1,2	540	18°	62	23	65	590

scavafossi rotativi monobiruota

mono/double-wheel rotary ditchers



scavafossi rotativi monoruota

mono-wheel rotary ditchers




scavafossi rotativi monoruota e monobiruota spostabili

mono-wheel and mono/double-wheel side ditchers



7


modello model



modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	dimensioni massime lavoro maximum work dimensions cm				Kg peso weight
DMR.25.B	40-45	0,8 / 1,2	540	30°	80	18	55	330
DMR.35.B	45-55	0,8 / 1,2	540	30°	90	18	64	370
DMR.45.B	55-65	0,8 / 1,2	540	30°	104	25	69	580
DMR.55.B	60-70	0,8 / 1,2	540	30°	114	25	77	650
DMR.65.B-540	70-75	0,8 / 1,2	540	30°	130	30	87	730
DMR.65.B-1000	70-75	0,8 / 1,2	1000	30°	130	30	87	730
DMR.75.B-1000	85-110	0,8 / 1,2	1000	30°	147	32	100	900
DMR.85.B-1000	90-130	0,8 / 1,2	1000	30°	165	38	110	1050
DMR.45B-45°	70-75	0,8 / 1,2	540	45°	152	30	60	630


modello model

Serie Speciale
Special series



modello model	HP potenza power	km/h avanzamento tractor speed	rpm giri presa di forza pto	dimensioni massime lavoro maximum work dimensions cm				Kg peso weight
DMR.20	20-40	0,8 / 1,2	540	30°	60	18	35	190
DMR.25	35-50	0,8 / 1,2	540	30°	76	18	50	270
DMR.35	45-55	0,8 / 1,2	540	30°	82	18	58	280
DMR.45	50-70	0,8 / 1,2	540	30°	100	25	68	520
DMR.55	60-90	0,8 / 1,2	540	30°	115	25	78	580
DMR.25 NLF-28°	35-50	0,8 / 1,2	540	28°	43	8	35	250

modello model



MONORUOTA - MONO-WHEEL

DMR.25/S	35-50	0,8 / 1,2	540	30°	76	18	50	75	340
DMR.35/S	45-55	0,8 / 1,2	540	30°	82	18	58	75	370

MONOBIRUOTA - MONO/DOUBLE-WHEEL

DMR.25/BS	40-45	0,8 / 1,2	540	30°	80	18	55	75	360
DMR.35/BS	45-55	0,8 / 1,2	540	30°	90	18	64	75	410

scavafossi rotativi monoruota, monobiruota a "grande spostamento"

broad movement mono-wheel, mono/double-wheel ditchers



scavafossi idraulici per bracci decespugliatori

hydraulic ditcher for mower arm




scavafossi rotativi monoruota, monobiruota e biruota bilaterale

bilateral mono-wheel, mono/double-wheel and double wheel ditchers



modello
model



MONORUOTA - MONO-WHEEL

modello	potenza power	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight
DMR.25/GS	60-70	0,8 / 1,2	540	30° 76 18 50 240	920
DMR.35/GS	65-80	0,8 / 1,2	540	30° 82 18 58 240	950
DMR.45/GS	80-100	0,8 / 1,2	540	30° 100 25 68 240	1130


MONOBIRUOTA - MONO/DOUBLE-WHEEL

modello	potenza power	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight
DMR.25B/GS	65-80	0,8 / 1,2	540	30° 80 18 55 240	940
DMR.35B/GS	70-90	0,8 / 1,2	540	30° 90 18 64 240	970
DMR.45B/GS	100-120	0,8 / 1,2	540	30° 104 25 69 240	1200
DMR.55B/GS	110-140	0,8 / 1,2	540	30° 114 25 77 240	1300
DMR.45B-45°/GS	130-160	0,8 / 1,2	540	45° 152 30 60 240	1450

S A B C L

modello
model


Serie Speciale
Special series



modello	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight	portata capacity	pressione pressure
DMR.20 - I	0,8 / 1,2	540	30° 60 18 35 206	100-110	140	
DMR.25B - I	0,8 / 1,2	540	30° 80 18 55 310	100-110	180	
DMR.35B - I	0,8 / 1,2	540	30° 90 18 65 350	100-110	200	

S A B C

modello
model



MONORUOTA - MONO-WHEEL

modello	potenza power	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight
DMR.25/BL	35-50	0,8 / 1,2	540	30° 76 18 50 83 88	365
DMR.35/BL	45-60	0,8 / 1,2	540	30° 82 18 58 83 88	435

MONOBIRUOTA - MONO/DOUBLE-WHEEL

modello	potenza power	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight
DMR.25B/BL	40-55	0,8 / 1,2	540	30° 80 18 55 83 88	395
DMR.35B/BL	50-70	0,8 / 1,2	540	30° 90 18 64 83 88	480

BIRUOTA - DOUBLE-WHEEL

modello	potenza power	avanzamento tractor speed	giri presa di forza pto	dimensioni maxime lavoro maximum work dimensions	peso weight
D45B/BL	90-120	0,8 / 1,2	540	30° 75 20 55 83 88	510

S A B C L L L

scavafossi rotativi bilaterali

bilateral rotary ditcher




modello
model



HP

potenza
power



dimensioni massime lavoro
maximum work dimensions



Kg

peso
weight

BILATERALE - BILATERAL

S B-30

35-50 30 30 60dx/60sx 160

A C L

11

scavafossi rotativi rotary ditchers

"DONDIDRENAG" apparato per il taglio verticale

"DRENAG" vertical cutting device



modello
model



HP

potenza
power




km/h

avanzamento
tractor speed



rpm

giri presa di forza
pto



cm

dimensioni massime lavoro
maximum work dimensions



Kg

peso
weight


DRENAG 50-540
DRENAG 75/100-540
DRENAG 75/100-1000
DRENAG 100/120-1000

60-68	0,35 / 0,65	540	50	8 - 14	460
90-110	0,35 / 0,65	540	75	8 - 14 - 20	750
90-110	0,35 / 0,65	1000	75	8 - 14 - 20	750
140-170	0,35 / 0,65	1000	100	8 - 14 - 20	1250


P L L



scavafossi biruota
double-wheel ditchers



scavafossi monobiruota
mono/double-wheel ditchers



scavafossi monoruota
mono-wheel ditchers

